

553491100040

Genel amaçlı röle 7 - 10 A



Teknik Açıklama:

Endüstriyel röle, Sokete uygun versiyon, 4 kutup, Scambio, 7 A, AgNi, DC bobin, 110 V, çalışma aralığı –’den itibaren 88 e kadar 121 V, anma gücü 1 W, direnç 12500 Ω , anma akımı 8.8 mA, tutma gerilimi 55 V, zorunlu bırakma gerilimi 11 V, seçenek: Kilitlenebilir test butonu + mekanik gösterge, ortam sıcaklığı aralığı, ’den itibaren -40 e kadar +85 °C

Resim gösterge niteliğinde olup ürün koduna karşılık gelmesi gerekmez.

[ÜRÜN SAYFASINA GİT](#)

Teknik özellikler:

Anma gerilimi DC:	110 V
Anma gerilimi kutup:	250 V AC
Anma gücü DC:	1 W
Besleme:	DC bobin
Bobin/kontaklar yalıtım:	4 kV
Boyutlar:	20.7x37.2x27.7 mm
Elektrik ömrü:	150000 çevrim
Kontak anma akımı:	7
Kontak konfigürasyonu:	4 kutup, Scambio
Ortam Sıcaklığı:	-40...85 °C
Ticari Açıklama:	Genel amaçlı fişli röle. 4 CO 7 A. 94 serisi soketlerle kullanım için. AC veya DC bobini. Kilitlenebilir test buton ve standart olarak mekanik gösterge. LEDli ve entegre koruma devreli varyant.
Çalışma aralığı DC:	88...121 V
Sertifikasyon ve Kalite Onayları (koda bağlı olarak):	

Bu belgede açıklanan özellikler herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya tadil edilebilir. Bilgiler yalnızca gösterge niteliğinde kabul edilmelidir ve bu nedenle sözleşmeye dayalı bir değeri yoktur.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
[Satış ağımla iletişime geçin](#)[Bir bayi bulun](#)