

# 465280240054

## Minyatür endüstriyel röle 8 - 16 A



### Teknik Açıklama:

Minyatür endüstriyel röle, Spade/blade lehimli bağlantı, 2 kutup, 8 A, AC bobin, 24 V, çalışma aralığı -'den itibaren 19.2 e kadar 26.4 V, anma gücü 1.2 VA, direnç 320 Ω, anma akımı 45 mA, tutma gerilimi 19.2 V, zorunlu bırakma gerilimi 4.8 V, AgNi, Scambio, Kilitlenebilir test butonu + LED (AC) + mekanik gösterge, ortam sıcaklığı aralığı, 'den itibaren -40 e kadar +70 °C

Resim gösterge niteliğinde olup ürün koduna karşılık gelmesi gerekmez.

[ÜRÜN SAYFASINA GİT](#)

### Teknik özellikler:

Anma Gerilimi AC:	24 V
Anma gerilimi kutup:	250 V AC
Anma gücü AC:	1.2 VA
Besleme:	AC bobin
Bobin/kontaklar yalıtım:	6 kV
Boyutlar:	12.4x32.8x29 mm
Elektrik ömrü:	100000 çevrim
Kontak anma akımı:	8
Kontak konfigürasyonu:	2 kutup, Scambio
Ortam Sıcaklığı:	-40...70 °C
Ticari Açıklama:	Soket montajına ya da Faston konektörlerle doğrudan bağlantıya yönelik 2 CO 8A kontaklı minyatür endüstriyel röle. AC veya DC bobinle donatılmıştır. Özellikleri: kilitlenebilir test buton, mekanik ve LED gösterge. Kadmiyum içermeyen kontaklarla birlikte. Avrupa patenti.
Çalışma aralığı AC:	19.2...26.4 V
Sertifikasyon ve Kalite Onayları (koda bağlı olarak):	

Bu belgede açıklanan özellikler herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya tadil edilebilir. Bilgiler yalnızca gösterge niteliğinde kabul edilmelidir ve bu nedenle sözleşmeye dayalı bir değeri yoktur.

**Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?**  
[Satış ağımla iletişime geçin](#) Bir bayi bulun