


# 466182300040

## Minyatür endüstriyel röle 8 - 16 A



### Teknik Açıklama:

Minyatür endüstriyel röle, Spade/blade bağlantı Faston, 1 kutup, Scambio, 16 A, AgNi, AC bobin, 230 V, çalışma aralığı -'den itibaren 184 e kadar 253 V, anma gücü 1.2 VA, direnç 28000 Ω, anma akımı 5 mA, tutma gerilimi 184 V, zorunlu bırakma gerilimi 46 V, seçenek: Kilitlenebilir test butonu + mekanik gösterge, ortam sıcaklığı aralığı, 'den itibaren -40 e kadar +70 °C

Resim gösterge niteliğinde olup ürün koduna karşılık gelmesi gerekmez.

[ÜRÜN SAYFASINA GİT](#)

### Teknik özellikler:

Anma Gerilimi AC:	230 V
Anma gerilimi kutup:	250 V AC
Anma gücü AC:	1.2 VA
Besleme:	AC bobin
Bobin/kontaklar yalıtım:	6 kV
Boyutlar:	12.4x32.8x29 mm
Elektrik ömrü:	100000 çevrim
Kontak anma akımı:	16
Kontak konfigürasyonu:	1 kutup, Scambio
Ortam Sıcaklığı:	-40...70 °C
Ticari Açıklama:	Soket montajına ya da Faston konektörlerle doğrudan bağlantıya yönelik 1 CO 16A kontaklı minyatür endüstriyel röle. AC veya DC bobinle donatılmıştır. Özellikleri: kilitlenebilir test butonu, mekanik ve LED gösterge. Kadmium içermeyen kontaklarla birlikte. Avrupa patenti.
Çalışma aralığı AC:	184...253 V
Sertifikasyon ve Kalite Onayları (koda bağlı olarak):	

Bu belgede açıklanan özellikler herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya tadil edilebilir. Bilgiler yalnızca gösterge niteliğinde kabul edilmelidir ve bu nedenle sözleşmeye dayalı bir değeri yoktur.

**Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?**  
[Satış ağımla iletişime geçin](#) Bir bayi bulun