

466190240074

Minyatür endüstriyel röle 8 - 16 A



Resim gösterge niteliğinde olup ürün koduna karşılık gelmesi gerekmez.

Teknik Açıklama:

Minyatür endüstriyel röle, Spade/blade bağlantı Faston, 1 kutup, 16 A, DC bobin, 24 V, çalışma aralığı –'den itibaren 17.5 e kadar 26.4 V, anma gücü 0.5 W, direnç 1200 Ω , anma akımı 20 mA, tutma gerilimi 9.6 V, zorunlu bırakma gerilimi 2.4 V, Kontak materyali: AgNi, Scambio, Seçenekler: Kilitlenebilir test butonu + çift LED (DC polarizasyonsuz) + mekanik gösterge, ortam sıcaklığı aralığı, 'den itibaren -40 e kadar +70 °C

[ÜRÜN SAYFASINA GİT](#)

Teknik özellikler:

Anma gerilimi DC:	24 V
Anma gerilimi kutup:	250 V AC
Anma gücü DC:	0.5 W
Besleme:	DC bobin
Bobin/kontaklar yalıtım:	6 kV
Boyutlar:	12.4x32.8x29 mm
Elektrik ömrü:	100000 çevrim
Kontak anma akımı:	16
Kontak konfigürasyonu:	1 kutup, Scambio
Ortam Sıcaklığı:	-40...70 °C
Ticari Açıklama:	Soket montajına ya da Faston konektörlerle doğrudan bağlantıya yönelik 1 CO 16A kontaklı minyatür endüstriyel röle. AC veya DC bobinle donatılmıştır Özellikleri: kilitlenebilir test butonu, mekanik ve LED gösterge. Kadmium içermeyen kontaklarla birlikte. Avrupa patenti.
Çalışma aralığı DC:	17.5...26.4 V
Sertifikasyon ve Kalite Onayları (koda bağlı olarak):	

Bu belgede açıklanan özellikler herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya tadil edilebilir. Bilgiler yalnızca gösterge niteliğinde kabul edilmelidir ve bu nedenle sözleşmeye dayalı bir değeri yoktur.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
[Satış ağımla iletişime geçin](#) Bir bayi bulun