

553382300050

Genel amaçlı röle 7 - 10 A



Teknik Açıklama:

Endüstriyel röle, Sokete uygun versiyon, 3 kutup, Scambio, 10 A, AgNi, AC bobin, 230 V, çalışma aralığı -'den itibaren 184 e kadar 253 V, anma gücü 1.5 VA, direnç 17000 Ω , anma akımı 6 mA, tutma gerilimi 184 V, zorunlu bırakma gerilimi 46 V, seçenek: Kilitlenebilir test butonu + LED (AC), ortam sıcaklığı aralığı, 'den itibaren -40 e kadar +85 °C

Resim gösterge niteliğinde olup ürün koduna karşılık gelmesi gerekmez.

[ÜRÜN SAYFASINA GİT](#)

Teknik özellikler:

Anma Gerilimi AC:	230 V
Anma gerilimi kutup:	250 V AC
Anma gücü AC:	1.5 VA
Besleme:	AC bobin
Bobin/kontaklar yalıtım:	4 kV
Boyutlar:	20.7x37.2x27.7 mm
Elektrik ömrü:	200000 çevrim
Kontak anma akımı:	10
Kontak konfigürasyonu:	3 kutup, Scambio
Ortam Sıcaklığı:	-40...85 °C
Ticari Açıklama:	Genel amaçlı takılabilir röle. 3 CO 10 A. 94 serisi soketlerle kullanım için. AC veya DC bobinli. 2- ve 4-kontaklı Tiplerde kilitlenebilir test buton ve standart mekanik gösterge
Çalışma aralığı AC:	184...253 V
Sertifikasyon ve Kalite Onayları (koda bağlı olarak):	

Bu belgede açıklanan özellikler herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya tadil edilebilir. Bilgiler yalnızca gösterge niteliğinde kabul edilmelidir ve bu nedenle sözleşmeye dayalı bir değeri yoktur.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
[Satış ağımla iletişime geçin](#) Bir bayi bulun