

553390240090

Genel amaçlı röle 7 - 10 A



Resim gösterge niteliğinde olup ürün koduna karşılık gelmesi gerekmez.

Teknik Açıklama:

Endüstriyel röle, Sokete uygun versiyon, 3 kutup, Scambio, 10 A, AgNi, DC bobin, 24 V, çalışma aralığı -'den itibaren 19.2 e kadar 26.4 V, anma gücü 1 W, direnç 600 Ω , anma akımı 40 mA, tutma gerilimi 12 V, zorunlu bırakma gerilimi 2.4 V, seçenek: Kilitlenebilir test butonu + LED + diyot, ortam sıcaklığı aralığı, 'den itibaren -40 e kadar +85 °C

[ÜRÜN SAYFASINA GİT](#)

Teknik özellikler:

Anma gerilimi DC:	24 V
Anma gerilimi kutup:	250 V AC
Anma gücü DC:	1 W
Besleme:	DC bobin
Bobin/kontaklar yalıtım:	4 kV
Boyutlar:	20.7x37.2x27.7 mm
Elektrik ömrü:	200000 çevrim
Kontak anma akımı:	10
Kontak konfigürasyonu:	3 kutup, Scambio
Ortam Sıcaklığı:	-40...85 °C
Ticari Açıklama:	Genel amaçlı takılabilir röle. 3 CO 10 A. 94 serisi soketlerle kullanım için. AC veya DC bobinli. 2- ve 4-kontaklı Tiplerde kilitlenebilir test buton ve standart mekanik gösterge
Çalışma aralığı DC:	19.2...26.4 V
Sertifikasyon ve Kalite Onayları (koda bağlı olarak):	

Bu belgede açıklanan özellikler herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya tadil edilebilir. Bilgiler yalnızca gösterge niteliğinde kabul edilmelidir ve bu nedenle sözleşmeye dayalı bir değeri yoktur.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
[Satış ağımla iletişime geçin](#) Bir bayi bulun