

563280240040

Minyatür güç röleleri 12 A



Teknik Açıklama:

Yüksek Güç rölesi, Sokete uygun versiyon, 2 kutup, Scambio, 12 A, AgNi, AC bobin, 24 V, çalışma aralığı –’den itibaren 19.2 e kadar 26.4 V, anma gücü 1.5 VA, direnç 190 Ω , anma akımı 53 mA, tutma gerilimi 19.2 V, zorunlu bırakma gerilimi 4.8 V, seçenek: Kilitlenebilir test butonu + mekanik gösterge, ortam sıcaklığı aralığı, ’den itibaren -40 e kadar +70 °C

Resim gösterge niteliğinde olup ürün koduna karşılık gelmesi gerekmez.

[ÜRÜN SAYFASINA GİT](#)

Teknik özellikler:

Anma Gerilimi AC:	24 V
Anma gerilimi kutup:	250 V AC
Anma gücü AC:	1.5 VA
Besleme:	AC bobin
Bobin/kontaklar yalıtım:	4 kV
Boyutlar:	20.7x37.2x27.7 mm
Elektrik ömrü:	100000 çevrim
Kontak anma akımı:	12
Kontak konfigürasyonu:	2 kutup, Scambio
Ortam Sıcaklığı:	-40...70 °C
Ticari Açıklama:	Minyatür güç röleleri, 96 serisi soketlere montaj için 12 A gücündedir ve 2 kutuplu enversör kontaklıdır. 187 Faston, 4.8 x 0.5 mm bağlantılara sahip adaptör kullanılarak flanş montajı AC veya DC bobini Kilitlenebilir test buton ve mekanik gösterge
Çalışma aralığı AC:	19.2...26.4 V

Sertifikasyon ve Kalite Onayları (koda bağlı olarak):



Bu belgede açıklanan özellikler herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya tadil edilebilir. Bilgiler yalnızca gösterge niteliğinde kabul edilmelidir ve bu nedenle sözleşmeye dayalı bir değeri yoktur.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
[Satış ağımızla iletişime geçin](#)[Bir bayi bulun](#)