


563490120040

Minyatür güç röleleri 12 A



Resim gösterge niteliğinde olup ürün koduna karşılık gelmesi gerekmez.

Teknik Açıklama:

Yüksek Güç rölesi, Sokete uygun versiyon, 4 kutup, Scambio, 12 A, AgNi, DC bobin, 12 V, çalışma aralığı –’den itibaren 9.6 e kadar 13.2 V, anma gücü 1.3 W, direnç 123 Ω , anma akımı 97 mA, tutma gerilimi 7.2 V, zorunlu bırakma gerilimi 1.2 V, seçenek: Kilitlenebilir test butonu + mekanik gösterge, ortam sıcaklığı aralığı, ’den itibaren -40 e kadar +70 °C

[ÜRÜN SAYFASINA GİT](#)

Teknik özellikler:

Anma gerilimi DC:	12 V
Anma gerilimi kutup:	250 V AC
Anma gücü DC:	1.3 W
Besleme:	DC bobin
Bobin/kontaklar yalıtım:	5 kV
Boyutlar:	40.8x37.2x27.7 mm
Elektrik ömrü:	100000 çevrim
Kontak anma akımı:	12
Kontak konfigürasyonu:	4 kutup, Scambio
Ortam Sıcaklığı:	-40...70 °C
Ticari Açıklama:	Minyatür güç röleleri, 96 serisi soketlere montaj için 12 A gücündedir ve 4 kutuplu enversör kontaklıdır. 187 Faston, 4.8 x 0.5 mm bağlantılara sahip adaptör kullanılarak flanş montajı AC veya DC bobini Kilitlenebilir test buton ve mekanik gösterge
Çalışma aralığı DC:	9.6...13.2 V

Sertifikasyon ve Kalite Onayları (koda bağlı olarak):



Bu belgede açıklanan özellikler herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya tadil edilebilir. Bilgiler yalnızca gösterge niteliğinde kabul edilmelidir ve bu nedenle sözleşmeye dayalı bir değeri yoktur.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
[Satış ağımızla iletişime geçin](#)[Bir bayi bulun](#)