


# 563491100040

## Minyatür güç röleleri 12 A



Resim gösterge niteliğinde olup ürün koduna karşılık gelmesi gerekmez.

### Teknik Açıklama:

Yüksek Güç rölesi, Sokete uygun versiyon, 4 kutup, Scambio, 12 A, AgNi, DC bobin, 110 V, çalışma aralığı –’den itibaren 88 e kadar 121 V, anma gücü 1.3 W, direnç 10400  $\Omega$ , anma akımı 10.5 mA, tutma gerilimi 66 V, zorunlu bırakma gerilimi 11 V, seçenek: Kilitlenebilir test butonu + mekanik gösterge, ortam sıcaklığı aralığı, ’den itibaren -40 e kadar +70 °C

[ÜRÜN SAYFASINA GİT](#)

### Teknik özellikler:

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anma gerilimi DC:        | 110 V                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anma gerilimi kutup:     | 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anma gücü DC:            | 1.3 W                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Besleme:                 | DC bobin                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bobin/kontaklar yalıtım: | 5 kV                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Boyutlar:                | 40.8x37.2x27.7 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Elektrik ömrü:           | 100000 çevrim                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontak anma akımı:       | 12                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kontak konfigürasyonu:   | 4 kutup, Scambio                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ortam Sıcaklığı:         | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ticari Açıklama:         | Minyatür güç röleleri, 96 serisi soketlere montaj için 12 A gücündedir ve 4 kutuplu enversör kontaklıdır. 187 Faston, 4.8 x 0.5 mm bağlantılara sahip adaptör kullanılarak flanş montajı AC veya DC bobini Kilitlenebilir test buton ve mekanik gösterge |
| Çalışma aralığı DC:      | 88...121 V                                                                                                                                                                                                                                               |

Sertifikasyon ve Kalite Onayları (koda bağlı olarak):



Bu belgede açıklanan özellikler herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya tadil edilebilir. Bilgiler yalnızca gösterge niteliğinde kabul edilmelidir ve bu nedenle sözleşmeye dayalı bir değeri yoktur.

**Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?**  
[Satış ağımızla iletişime geçin](#)[Bir bayi bulun](#)