


601282300040

Genel amaçlı röle 6 - 10 A



Resim gösterge niteliğinde olup ürün koduna karşılık gelmesi gerekmez.

Teknik Açıklama:

Endüstriyel röle, 8 ve 11 pin sokete uygun versiyon, 2 kutup, Scambio, 10 A, AgNi, AC bobin, 230 V, çalışma aralığı –’den itibaren 184 e kadar 253 V, anma gücü 2.2 VA, direnç 7250 Ω , anma akımı 10.5 mA, tutma gerilimi 184 V, zorunlu bırakma gerilimi 46 V, seçenek: Kilitlenebilir test butonu + mekanik gösterge, ortam sıcaklığı aralığı, ’den itibaren -40 e kadar +70 °C

[ÜRÜN SAYFASINA GİT](#)

Teknik özellikler:

Anma Gerilimi AC:	230 V
Anma gerilimi kutup:	250 V AC
Anma gücü AC:	2.2 VA
Besleme:	AC bobin
Bobin/kontaklar yalıtım:	4 kV
Boyutlar:	32.5x54.2x36.4 mm
Elektrik ömrü:	200000 çevrim
Kontak anma akımı:	10
Kontak konfigürasyonu:	2 kutup, Scambio
Ortam Sıcaklığı:	-40...70 °C
Ticari Açıklama:	Genel amaçlı endüstriyel röle, 2 kutup 10 kontakları, 8 pinli fiş. Mevcut versiyonda, düşük seviyeli anahtarlama için çatallı bağlantıları olan kontaklar bulunur: tip 60.12-52xx, 2 kutup, 6A, 8 pinli fiş.
Çalışma aralığı AC:	184...253 V

Sertifikasyon ve Kalite Onayları (koda bağlı olarak):



Bu belgede açıklanan özellikler herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya tadil edilebilir. Bilgiler yalnızca gösterge niteliğinde kabul edilmelidir ve bu nedenle sözleşmeye dayalı bir değeri yoktur.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
[Satış ağımla iletişime geçin](#)[Bir bayi bulun](#)