

601390240074

Genel amaçlı röle 6 - 10 A



Resim gösterge niteliğinde olup ürün koduna karşılık gelmesi gerekmez.

[ÜRÜN SAYFASINA GİT](#)

Teknik Açıklama:

Endüstriyel röle, 8 ve 11 pin sokete uygun versiyon, 3 kutup, 10 A, DC bobin, 24 V, çalışma aralığı –’den itibaren 19.2 e kadar 26.4 V, anma gücü 1.3 W, direnç 445 Ω, anma akımı 53.9 mA, tutma gerilimi 12 V, zorunlu bırakma gerilimi 2.4 V, Kontak materyali: AgNi, Scambio, Seçenekler: Kilitlenebilir test butonu + LED + diyot (DC, pin 2’ye pozitif) + mekanik gösterge, ortam sıcaklığı aralığı, ’den itibaren -40 e kadar +70 °C

Teknik özellikler:

Anma gerilimi DC:	24 V
Anma gerilimi kutup:	250 V AC
Anma gücü DC:	1.3 W
Besleme:	DC bobin
Bobin/kontaklar yalıtım:	3.6 kV
Boyutlar:	32.5x54.2x36.4 mm
Elektrik ömrü:	200000 çevrim
Kontak anma akımı:	10
Kontak konfigürasyonu:	3 kutup, Scambio
Ortam Sıcaklığı:	-40...70 °C
Ticari Açıklama:	Genel amaçlı endüstriyel röle, 3 kutup 10 A kontakları, 11 pinli fiş. Kilitlenebilir test buton ve mekanik gösterge ile donatılmıştır (tercih edilen versiyon). Mevcut versiyonda, düşük seviyeli anahtarlama için çatallı bağlantıları olan kontaklar bulunur: tip 60.13-52xx, 3 kutup, 6A, 11 pinli fiş.
Çalışma aralığı DC:	19.2...26.4 V

Sertifikasyon ve Kalite Onayları (koda bağlı olarak):



Bu belgede açıklanan özellikler herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya tadil edilebilir. Bilgiler yalnızca gösterge niteliğinde kabul edilmelidir ve bu nedenle sözleşmeye dayalı bir değeri yoktur.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
[Satış ağımla iletişime geçin](#)[Bir bayi bulun](#)